

<製品について>

HYPER NATURE(ハイパー ネイチャー)は天然素材100%で製造された和紙から糸を撚り、織物壁紙に仕上げた製品です。

下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

<品質>

- ・退色性:光による色落ちにも強い退色性があります。(JIS A 6921)
- ・摩擦色落ち度:摩擦による色落ちに強いです。(JIS A 6921)
- ・防汚性:撥水加工を施し汚れにくく仕上げております。
- ・防火性:防火種別1-1か1-2を取得しています。
- ・ホルムアルデヒド放散量:規制対象外(F☆☆☆☆)です。

<施工方法及び注意点>

- ・ほつれを防ぐためにも綺麗な刃での「重ね切り」を推奨しております。
- ・「重ね貼り」は、製品の厚みでジョイント部分が目立つ場合があります。
- ・必ず下地と同色のパテをご使用いただき、施工面を平滑に仕上げてください。
また、施工後下地の色が透けて見えることがあります。
必要に応じてカラーシーラーをご使用になり、下地の色を統一してください。
- ・ベニヤ等の下地の場合、時間経過とともに変色やしみが発生する恐れがあります。
ベニヤに限らず、下地に合ったシーラー等で処理を行ってください。
(原則、いかなる下地の場合でもシーラー処理をされることをお勧めします)
- ・下地は十分に乾燥させてから施工してください。剥がれや変色、カビの発生等の原因となります。
- ・糊は糊メーカーが規定している希釈率を必ず守ってください。原液タイプの糊の御使用をお勧めいたします。
- ・オープンタイムは5分から10分を目安とし、なるべく付け溜めは避けてください。
たたみじわの原因になりますので、糊付け後は必ず大きなたんで上積みはしないで下さい。
- ・壁紙の表面に糊が付かないようご注意下さい。
素材により糊が落ちない物、また強くこすることにより表面の色が落ちるものがあります。
- ・目開きやはがれ等の原因になりますので、施工後は外気や冷暖房等による急激な室温変化を避けて下さい。
- ・3巾施工した時点で仕上がりをご確認ください。
- ・傷or中切れの場合プラスして巻いています。 傷あり:+1m(13m)。中切れ:+2m(14m)。(製品胴体に添付のラベルに数字を記載) 万が一商品に不具合が見つかった場合、直ちに施工を中止し、弊社までご連絡ください。
ご連絡のないまま施工を続けられた場合、クレームをお受け出来ない場合がありますのでご了承ください。

<メンテナンス>

- ・撥水加工を施しておりますが、シミの原因となるため水拭きは避けてください。
- ・汚れが小さな手垢の付着程度でしたら、消しゴムでこすり取ってください。
- ・消しゴムで落ちない場合、白色系の商品であれば、白チョークの粉を撫でつけて隠すように補修してください。
(壁紙と同色でなければ返って目立つ場合がございます。まずは目立たないところでお試してください。)
- ・埃や煤塵が付着した場合は、掃除機で吸い除去してください。